

## RotoTronic Ausführungen und Material



**Elektrisch Funk - Bedienung per Handsender**  
Einfache Bedienung ist beim RotoTronic selbstverständlich. Den höchsten Komfort bietet die Variante Elektrisch Funk. Der Funkempfänger dafür ist schon in der Steuerung integriert. Die Fernbedienung erfolgt per Fünf-Kanal-Handsender, der separat zu bestellen ist. RotoTronic Elektrisch Funk ist in kürzester Zeit betriebsbereit: Netzstecker in die Steckdose, Handsender einlernen – fertig!

**Elektrisch - Bedienung per Schalter**  
Um der vielfachen Kundenforderung nach Schalterbetrieb nachzukommen, bieten wir daneben auch den herkömmlichen, kabelgebundenen Elektro-Anschluss an. Benötigt wird ein handelsüblicher Jalousietaster oder ein Schalter von Roto, der separat zu bestellen ist. Ein Inbetriebnahme-Set ist dagegen im Lieferumfang enthalten.

**Es darf ruhig mehr sein**  
Sie wünschen sich zusätzlich einen elektrischen Außenrollladen? Oder elektrisches Innenzubehör? Kein Problem, das entsprechende Anschlusskabel ist bereits vorhanden – natürlich verdeckt liegend. Zum Paket gehört auch ein Regensensor, der das Wohndachfenster bei einsetzendem Regen sicher schließt und so Wasserschäden verhindert.

### Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40  
97980 Bad Mergentheim  
Germany  
Telefon +49 1805 905050  
Telefax +49 1805 904050  
dachundsolar@roto-frank.com  
www.roto-frank.com

### Das Roto 10-Punkte-Qualitätsversprechen.

Mit Markenprodukten von Roto entscheiden Sie sich für Markenqualität „made in Germany“\*. Unsere Wohndachfenster, Solar-systeme und Accessoires werden aus erstklassigen Materialien und Werkstoffen hergestellt und überzeugen durch Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und beste

**15 Jahre Garantie\*\***  
Premiumqualität ohne Kompromisse: beste Materialien und Werkstoffe

**Original Markenprodukte „made in Germany“\***  
Klares Bekenntnis zum Standort Deutschland

**Vom Profi gebaut, vom Profi verkauft und vom Profi eingebaut:**  
Vom Werk bis zum Dach nur in besten Händen

**Langlebigkeit**  
In Dauertests laufend unter Beweis gestellt

**Komfort garantiert**  
Einfache Bedienung, intelligente Steuerung, kein Handgriff zuviel

Pflegeeigenschaften. Bevor ein Produkt unser Werk verlässt, wird es „auf Herz und Nieren“ geprüft und nach DIN getestet. Den Verkauf und den Einbau von Roto Produkten überlassen wir den Profis: den Roto Partnern im Fachhandel und Dachhandwerk.

**Sicherheit**  
Einbruchsicher, wetterfest, passperfekt – mit Beschlägen vom Weltmarktführer Roto

**Wirtschaftlichkeit**  
Intelligent vormontiert, schnell installiert, langlebig konzipiert

**Innovation**  
In Form und Funktion

**Maßgenaue Fertigung**  
Für Renovierungsfenster und Mehrfachkombinationen, Lieferung bereits innerhalb weniger Arbeitstage

Wir beraten Sie gerne.  
Rufen Sie uns an:

**01805 905050** (0,14 EUR/Min.)

**Den Roto Partner in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter:**

www.roto-frank.com

## RotoTronic – Intelligenz auf dem Dach

Wohndachfenster mit integrierter Elektrotechnik



Änderungen vorbehalten. RotoTronic/0408/SH/MA

\* über 85% unserer Produkte.

\* Über 85% unserer Produkte

\*\* Gegen Glasbruch durch Hagel, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Kunststoffrahmen bei Belastungen gemäß RAL GZ 716/1

**Das Roto Prinzip:** Mehr Freiheit. Mehr Komfort.

RotoTronic  
Maximaler Komfort. Von Anfang an

Sie möchten es sich zu Hause so richtig bequem machen?

Für Sie bauen wir RotoTronic: das Wohndachfenster mit integrierter elektrischer Antriebs- und Steuertechnik.

Maximaler Komfort von Anfang an

Mit RotoTronic bringen Sie Intelligenz auf Ihr Dach. Das Wohndachfenster mit integrierter Antriebs- und Steuertechnik lässt keine Wünsche an moderne Wohnqualität offen. Die steckerfertige Lösung beinhaltet alle Komponenten zum automatischen Öffnen und Schließen – „Plug & Play“ lautet die Devise. Auch für die Verwendung von Zubehör ist das Wohndachfenster bereits vorbereitet. RotoTronic - das Leben kann so einfach sein.

Die Vorteile im Überblick

- Verdeckter Motorantrieb
- Steuerung für Außen-/Innenzubehör
- Kabelführung für Innenzubehör vorbereitet
- Integrierter 3fach Funkempfänger
- Steckerfertiger Stromanschluss mit Netzstecker
- Anwendungsbereich: von 15° - 90°
- Regensensor steckbar



1 Motorantrieb

- 25 cm Öffnungsweite
- Bereits angeschlossen an die integrierte Steuerung
- Überlastabschaltung für stets sicheres Schließen des Wohndachfensters

2 Regensensor

- Versorgung über die Steuerung
- Bei Regen automatisches Schließen des Wohndachfensters

3 Netzkabel

- Steckerfertig mit 230 V Netzstecker
- 5 m Anschlusskabel – ein Elektriker ist nicht nötig

4 Steuerung

- Erlaubt den zusätzlichen Anschluss von einem Außenrollladen (230 V) und einem beliebigen elektrischen Innenzubehör (24 V)
- Optional bei Elektro Funk: Mit integriertem 3fach Funkempfänger

5 Anschlusskabel

- Alle Kabel unter dem Blech des Blendrahmens
- Durchführungsbohrung für innenliegenden Sonnenschutz bereits vorbereitet



RotoTronic  
Vielfalt ist Trumpf

Rundum Spitze

Das komplette Elektrikpaket des RotoTronic wird durch große Vielfalt bei der Verglasung ergänzt: Zur Wahl stehen AlpineKlima, die Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Sonnenschutz, die Verglasung Funktional mit zusätz-

lichem Schallschutz sowie die reinigungsunterstützende Verglasung Aquaclear, die den Putzaufwand auf ein Minimum reduziert.

Material

RotoTronic bieten wir Ihnen wahlweise mit Profilen aus

pflegeleichtem Kunststoff oder natürlichem Kiefernholz. Die Außenabdeckung ist standardmäßig aus Aluminium in der Farbe graubraun. Auf Wunsch sind die Varianten Kupfer, Titanzink oder Aluminium in RAL-Farbtönen gegen Aufpreis erhältlich.

Verglasungen

Die Verglasung Ihres RotoTronic können Sie ganz nach Ihren Wünschen und Ansprüchen auswählen. Hier eine Übersicht der Variationen:



AlpineKlima

Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Sonnenschutz



Aquaclear

Reinigungsunterstützende Isolierverglasung mit Wärmedämmung



Funktional

Sicherheits- und Wärmeschutz-Isolierverglasung mit Schallschutz

Größenraster in mm

		Breite					
		540	650	740	940	1140	1340
Höhe	760	5/7		7/7	9/7	11/7	13/7
	980	5/9		7/9	9/9	11/9	13/9
	1180	5/11	6/11	7/11	9/11	11/11	
	1400		6/14	7/14	9/14	11/14	13/14
	1600			7/16	9/16		